

NOTICE TECHNIQUE

Sika® Separol®-540 Vegetable

Agent de démoulage différé — Végétal

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol®-540 Vegetable est un agent de démoulage différé végétal pour bétons et mortiers, prêt à l'emploi.

Il offre :

- une haute qualité de parement
- un meilleur respect de l'environnement et de la sécurité des utilisateurs grâce à l'utilisation de molécules naturelles biodégradables
- une pulvérisation aisée sur une large amplitude de températures.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol®-540 Vegetable est utilisé comme agent de démoulage différé sur chantiers et en préfabrication :

- pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants)
- jusqu'à des températures de coffrage ne dépassant pas les 70°C
- sur supports métalliques ou en bois.

Pour toute autre application que sur supports métalliques ou bois, nous consulter, ou effectuer un test de compatibilité préliminaire.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidon de 20 litres ▪ Fût de 210 litres ▪ CP de 1 000 litres
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Conditions de Stockage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stocker entre -5 et +35°C, à l'abri du rayonnement solaire ▪ Se conformer à la FDS en vigueur.
Aspect / Couleur	Liquide jaune clair à brun
Densité	Env. 0.89 à 20°C
Point éclair	> 61°C

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- S'applique sur la plupart des coffrages et moules pour l'obtention de parements d'excellentes finitions
- Empêche l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la responsabilité de l'applicateur).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔴🔴🔴
	COV	🔴
	BIODÉGRADABILITÉ	🔴
🔴 Critère favorable 🔴 Critère défavorable		

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

1 litre de Sika® Separol®-540 Vegetable permet de traiter 40 à 60 m² selon support et conditions d'application.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques indiquées dans cette notice technique du produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substance destinée à être libérée de l'article dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité suivant l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, pour le transporter ou pour l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions données dans cette notice technique du produit. Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) répertoriées dans l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Union européenne Agence des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1 % (w/w)

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

- Sika® Separol®-540 Vegetable s'emploie pur (ne pas diluer)
- Température du support : entre -5°C et +70°C
- Appliquer uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs
- Sika® Separol®-540 Vegetable doit être appliquée au plus tôt 24 heures avant le coulage, tout particulièrement lorsque la température de l'air ou du support est élevée
- Pour des applications sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, nous recommandons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas manipuler en présence d'une flamme. Lorsque l'application est faite par pulvérisation, les précautions relatives à la formation d'aérosol doivent être prises.

Respecter les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.

Sika Manufacturing
Zone Industrielle, Plaine Lauzun
Port Louis
Mauritius
Tel: +230 2128603/21
web: mus.sika.com

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la notice technique du produit local pour les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

SikaSeparol-540Vegetable-fr-MU-(07-2024)-2-1.pdf